

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ												
DRZWI ALUMINIOWE - WEWNĘTRZNE												
SYMBOL	D9	D10	D10	D12	D13	D14	D14A	D15	D16	D17	D18	D19
<b>SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)</b>												
<b>WYMIARY MODULARNE</b>												
<b>WYMIAR W ŚWIETLE</b>	S	192	192	170	184	184	90	90	124	150	90	120
<b>OSZCZERNIACZ</b>	H	252	242	205	242	205	200	200	205	200	205	205
<b>WYMIAR W ŚWIETLE MURU</b>	Sz	208	208	180	200	180	100	100	140	160	160	130
	H <sub>z</sub>	260	260	210	250	250	205	205	210	205	210	210
<b>ILOŚĆ SZTUK</b>	PIWNCIA											
	PARTER	3P	1L	1L	2P	1L		1P		1P	1P	1P
	PIĘTRO						4 (2L+2P)					
	PODŁASZE											
	RAZEM	3P	1L	1L	2P	1L	4 (2L+2P)	1L	1P	1P	1P	1P
<b>KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI</b>		EI-30 - drzwi	EI-60 - wstyna	EI-30	EI-30	EI-30	EI-30	EI-30	EI-30	EI-60	EI-30	EI-30
<b>UWAGI</b>	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maksymalny współczynnik przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy) -drzwi na drodze ewakuacyjnej wyposażone w siłownik (sztuk 1)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maksymalny współczynnik przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy) -drzwi do sali kina - szkło płaskowane lub z folią matową półprzezroczystą -drzwi na drodze ewakuacyjnej wyposażone w siłownik (sztuk 1)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło bezpieczne, maks. wsp. przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz lub blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
ZEWNĘTRZNE					
DRZWI ALUMINIOWE					
SYMBOL	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
<b>SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)</b>					
<b>WYMIARY MODULARNE</b>					
<b>WYMIAR W ŚWIETLE</b>	S	192	130	133	127
<b>OSZCZERNIACZ</b>	H	252	224	221	205
<b>WYMIAR W ŚWIETLE MURU</b>	Sz	208	140	140	132
	H <sub>z</sub>	355	229	226	210
<b>ILOŚĆ SZTUK</b>	PIWNCIA				
	PARTER	3P	2P	1L	1L
	PIĘTRO				
	PODŁASZE				
	RAZEM	3P	2P	1L	1L
<b>KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI</b>					
<b>UWAGI</b>	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło antyłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz, blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło antyłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz, blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -szkło antyłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła-Uk(max)=2,0W/(m²K) -okucia standard (zamek, samozamykacz, blokada, klamki, uchwyty, zawiasy)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ												
WEWNĘTRZNE												
DRZWI PLYTOWE												
SYMBOL	D1	D2	D2A	D2B	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D20	
<b>SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)</b>												
<b>WYMIARY MODULARNE</b>												
<b>WYMIAR W ŚWIETLE</b>	S	90	90	90	90	90	100	100	120	145	80	
<b>OSZCZERNIACZ</b>	H	205	205	205	205	205	205	205	205	215	205	
<b>WYMIAR W ŚWIETLE MURU</b>	Sz	100	100	100	100	100	110	130	155	130	90	
	H <sub>z</sub>	210	210	210	210	210	210	210	220	230	210	
<b>ILOŚĆ SZTUK</b>	PIWNCIA	5(2L+3P)	3(2L+1P)	2P+2L	1P	1P	1P	1L	1L	3P	(1P)	
	PARTER	1P	11(5L+6P)	1P	4(2L+2P)	4P	1L	1L				
	PIĘTRO		2 (1L+1P)		4 (1L+3P)	4P						
	PODŁASZE											
	RAZEM	6(2L+4P)	16(8L+8P)	3P	8(2L+3P)	9P	2L	1P	1P	3P	1P	
<b>KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI</b>		EI-30	EI-30	EI-30	EI-30	EI-60	EI-60	EI-60	EI-60	EI-60	EI-60	
<b>UWAGI</b>	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-drzwi obustronnie laminowane wyścieślanym, wst. i kolor jasnego drewna -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)	-kolor stolarki - jasny brąz -kolor oszkieźnicy - ciemny brąz (np.: RAL 8016) -okucia standard (zamek, klamki, uchwyty, zawiasy)

Investycja:  
**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM** przy ul. Ludowej 19  
 na dz. ewid. nr 1510/2

Investor:  
**Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie**  
 ul. Ludowa 19  
 18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
 ul. dr Ireny Białówny 9/6  
 15-437 Białystok

Faza opracowania:  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:  
**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

Branża:  
**Architektura**

Projektant:	mgr inż. arch. Roman Ptaczyński	Nr upraw.:	BZ-PKK-11/03	Podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. Urszula Matys-Godlewska			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Szlis		BZ/96/01	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-29/2016	1:100	12/12/2016	A-18	A