

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNEȚRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. LUDOWEJ 19, dz. nr ewid. 1510/2
INWESTOR : Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
BRANŻA : sanitarna - INSTALACJA WOD-KAN I C.O.

DATA OPRACOWANIA : 23.01.2018 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2018 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--------------------|--|---------------|--------|------------|---------|
| Instalacja wod-kan i c.o. | | | | | | |
| 1 | 45332400-7 | Roboty demontażowe | | | | |
| 1 | Kalkulacja własna | Kalkulacja własna - demontaż istniejącej instalacji wod-kan | 1 szt | 1,00 | | |
| Razem dział: Roboty demontażowe | | | | | | |
| 2 | 45332400-7 | Kanalizacja sanitarna | | | | |
| 2 | KNR 2-15 0228-04 | Rurociągi z PCV o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | 1m | 2,00 | | |
| 3 | KNR 2-15 0205-0101 | Rurociągi z PCV o średnicy 40mm na ścianach, łączone metodą wciskową | 1 m | 18,00 | | |
| 4 | KNR 2-15 0205-02 | Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową | 1 m | 26,00 | | |
| 5 | KNR 2-15 0205-04 | Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową | 1 m | 149,00 | | |
| 6 | KNR 2-15 0208-02 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 40mm, łączone metodą wciskową | 1 podejście | 1,00 | | |
| 7 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową | 1 podejście | 26,00 | | |
| 8 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową | 1 podejście | 13,00 | | |
| 9 | KNR 2-15 0217-02 | Czyszczeniaki kanalizacyjne PCV D=110mm, łączone na wcisk | 1 szt | 1,00 | | |
| 10 | KNR 2-15 0210-03 | Kominki kamionkowe; rury wywiewne kwasoodporne kielichowe. Kominek kamionkowy o średnicy 100mm | 1 szt | 2,00 | | |
| 11 | KNR 2-15 0224-03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany | 1 kpl | 11,00 | | |
| 12 | KNR 2-15 0224-03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - dla niepełnosprawnych | 1 kpl | 2,00 | | |
| 13 | KNR 2-15 0223-02 | Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego | 1 kpl | 1,00 | | |
| 14 | KNR 2-15 0221-0201 | Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego | 1 szt | 17,00 | | |
| 15 | KNR 2-15 0221-0201 | Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon podtynkowy - dla niepełnosprawnych | 1 szt | 2,00 | | |
| 16 | KNR 2-15 0220-04 | Zlew z syfonem | szt. | 3,00 | | |
| 17 | KNR 2-15 0227-01 | Montaż bidetów z baterią i syfonem | kpl. | 3,00 | | |
| 18 | Kalkulacja własna | Kalkulacja własna - Przepompownia dla ustępu i umywalki (mała ustawiana pod ustępem) UWAGA: stosować jedynie w przypadku braku podłączenia ustępu do pionu kanalizacyjnego (w piwnicy) | 1 szt | 1,00 | | |
| Razem dział: Kanalizacja sanitarna | | | | | | |
| 3 | 45332200-5 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | | | | |
| 19 | KNR 2-15 0104-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 1 m | 195,00 | | |
| 20 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria natryskowa ścienna Dn=15mm | 1 szt | 1,00 | | |
| 21 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm | 1 szt | 20,00 | | |
| 22 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa ścienna Dn=15mm - dla niepełnosprawnych | 1 szt | 2,00 | | |
| 23 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe do ustępów dn 15 + wężyk elastyczny w oplocie AL. | 1 szt | 13,00 | | |
| 24 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do baterii i zaworów dn 15mm | 1 szt | 65,00 | | |
| 25 | KNR 2-15 0110-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych; rurociągów o średnicy D=65mm (próba dla całej instalacji wodociągowej w budynku) | 1 m | 400,00 | | |
| Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | | | | | | |
| 4 | 45321000-3 | Otulina termoizolacyjna | | | | |
| 26 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów o śr. 15 mm otulinami z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową o gr. 6 mm | 100 m | 1,95 | | |
| Razem dział: Otulina termoizolacyjna | | | | | | |
| 5 | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania | | | | |
| 27 | Kalkulacja własna | Orurowanie, izolacja, próby instalacji centralnego ogrzewania w przeprojektowanych pomieszczeniach | 1 szt | 1,00 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|--|---------------|-------|------------|---------|
| 28 d.5 | KNR-W 2-15 0418-10 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 2300 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/3a | szt. | 1,00 | | |
| 29 d.5 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/3 | szt. | 2,00 | | |
| 30 d.5 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/4 | szt. | 1,00 | | |
| 31 d.5 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1800 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/5 | szt. | 1,00 | | |
| 32 d.5 | KNR-W 2-15 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1800 mm i głębokości 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/6 | szt. | 2,00 | | |
| 33 d.5 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1400 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/8 | szt. | 1,00 | | |
| 34 d.5 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/15 | szt. | 1,00 | | |
| 35 d.5 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zestaw przyłączeniowy do grzejników z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia DN15 | szt. | 9,00 | | |
| 36 d.5 | KNR-W 2-15 0412-02 | Głowica termostatyczna wzmocniona, z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieżą | szt. | 9,00 | | |
| Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie: